



Elkuch prismatische Behälter

Lagertank



Technische Angaben

Inhalt:	2'000 - 250'000 Liter
Höhe:	1'200 - 6'000 mm
Breite:	900 - 6'000 mm
Länge:	Variabel
Ausführung:	Prismatischer Behälter mit den bewährten Elkuch-Sickenwänden.
Material:	Schwarzstahl, auf Wunsch in Edelstahl lieferbar.
Normen:	KVU - Nr. 102.008.11 / SVTI - Nr. SM141093
Lagergut:	Diesel, Heizöl, AdBlue, Biodiesel, Brauchwasser, Kühlwasser, etc.

Der Tank kann in mehrere Kammern unterteilt werden. Durch diese Kammern können mehrere Produkte im Tank gelagert werden.



Oberflächenbehandlung

Der Tank wird aussen entfettet und gereinigt. Anschliessend wird in der klimatisierten Halle ein Anstrich mit 1-Komponenten Kunstharzfarbe aufgetragen. Innen wird der Tank gereinigt. Optional kann der Lagertank mit einer speziellen Innenbeschichtung versehen werden.



Auffangwanne

Unsere Auffangwanne unterscheidet sich von anderen Systemen so, dass sie keine Tankraumwände benötigt, sodass sie auch in einen grösseren Raum gestellt werden kann. Sie wird ähnlich wie der Tank auch mit gesickten Blechen hergestellt.