

LIEFERPROGRAMM

1

1. Blechzuschnitte aus Warmbreitband-Coils

S235JRG2 und S235JRG2C, schwarz nach DIN EN 10 025 mit Werkzeugnis 2.2, bzw. 3.1 und AD Merkblatt W1

Stärken	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	
Breiten*		840				940					
	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	
			1060	1060	1060				1060	1060	
		1110	1110	1110			1110				
		1160		1160	1160				1160		
		1215		1210							
	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	
		1270	1310	1310	1310						
		1320	1320			1320					
		1360		1360							
		1410	1410	1410	1410						
				1460							
	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	
	1560				1560						
		1610	1610	1610	1610						
		1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	
		1710		1710							
			1760	1760	1760						
		1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1830	1810
				1850				1860			
		1910									
	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	
				2050			2050		2050		

2. Blechzuschnitte aus Warmbreitband-Coils, dekapiert

DD11 / DD12 / DD13 nach DIN EN 10 111, dekapiert, gebeizt, leicht eingeölt mit Werkzeugnis

Stärken	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	
Breiten*	1000		1000	1000	1000	1000	1000						
	1085		1010	1010	1010	1010	1010	1010		1010	1010		
	1100		1160	1060	1160								
	1250	1250	1260	1250	1250	1250	1250						
	1360		1360	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1250	
	1500		1500	1500	1360	1360	1360	1360	1360	1360			
			1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1450	1510	1500
			1550			1660	1660	1660	1660		1510		
						1810	1810	1810	1810				
						2010	2010	2010	2010				

Alle Angaben in mm.

* Die Effektivbreite der unbesäumten Coils liegt bei ca. 0.5 - 1.5 % über den angegebenen Breiten.
Längenzuschnitt nach Ihrer Spezifikation (ohne Mehrpreis). Breitenbesäumung auf Bestellung.

LUDWIG ELKUCH AG
Schaanerstrasse 35
FL-9487 Bendern

Telefon +423 375 84 00 · Fax +423 375 84 01

E-mail: office@elkuch.li · Internet: www.elkuch.li



3. Blechzuschnitte aus kaltgewalzten Coils

3.1

DC01 A, nach DIN EN 10 130, leicht geölt mit Werkzeugnis.

Stärken	0.50	0.75	0.87	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	2.99
Breiten*		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1110	1100		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	1240	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
		1350		1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
				1540						
				1560		1560		1650		
				1650	1650	1650		2000		

3.2

DC03 A, nach DIN EN 10 130, leicht geölt mit Werkzeugnis.

Stärken	0.50	0.75	0.87	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	2.99
Breiten*	1000	1000	1000	1000	910	1000		1000	1000	1000
	1050		1100	1100	1000	1100		1100		
	1110	1250	1250	1210	1100	1250		1250	1250	1250
	1250			1250	1250	1350		1350		
				1350		1410				
				1410	1400	1500				
		1500	1500	1500	1500	1560		1500	1500	1500
					1650	1650		1650		
				1540						
				1650						

3.3

DC04 A, nach DIN EN 10 130, leicht geölt mit Werkzeugnis.

Stärken	0.75	0.87	1.00	1.25	1.30	1.45	1.50	2.00	2.99
Breiten*			1000	1000		1050	1000	1000	1000
					1240	1225			
			1250	1250			1250	1250	1250
					1295	1260			
			1500	1500	1500		1500	1500	1500

Alle Angaben in mm.

* Die Effektivbreite der unbesäumten Coils liegt bei ca. 0.5 - 1.5 % über den angegebenen Breiten. Längenzuschnitt nach Ihrer Spezifikation (ohne Mehrpreis). Breitenbesäumung auf Bestellung.

LUDWIG ELKUCH AG
Schaanerstrasse 35
FL-9487 Bendorf

Telefon +423 375 84 00 · Fax +423 375 84 01
E-mail: office@elkuch.li · Internet: www.elkuch.li



4. Blechzuschnitte aus kaltgewalzten Coils EVZ

elektrolytisch verzinktes Material aus Coil in DC01 + ZE 25/25-03 PHCR, nach DIN EN 10 152 mit Werkzeugnis.

Stärken	0.50	0.60	0.75	0.87	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	2.99
Breiten*	620	810		1000	1000	1000	1000	1000		
	642	860	1010	1010	1010	1010				
	673	1010	1062	1250	1062	1250	1250	1250		
	698	1062	1260		1250	1260				
	1015	1210	1370		1260		1350	1350		
	1210	1250			1350					
	1250									
			1500		1500					

5. Blechzuschnitte aus kaltgewalzten Coils SDVZ

sendzimir verzinktes Material in Coil DX51/DX52D+Z 100 - 275 NA, MA und MB, nach DIN EN 10 025/10 152 mit Werkzeugnis.

Stärken	0.60	0.70	0.75	0.87	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00
Breiten*	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1100						1100			
	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
							1290	1300		
	1350				1350	1310	1350	1350		
		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500

Wir führen nur EU-Qualitäten an Lager.

Alle Angaben in mm.

* Die Effektivbreite der unbesäumten Coils liegt bei ca. 0.5 - 1.5 % über den angegebenen Breiten.
Längenzuschnitt nach Ihrer Spezifikation (ohne Mehrpreis). Breitenbesäumung auf Bestellung.

LUDWIG ELKUCH AG
Schaanerstrasse 35
FL-9487 Bendern

Telefon +423 375 84 00 · Fax +423 375 84 01

E-mail: office@elkuch.li · Internet: www.elkuch.li

